

# ARCHE EINBAU / RECESSED




W	LED lm	Standard	Dali Dimm
25 W	2800 lm	LAN4909032	LAN4909042


ARCHE's moderner und rechteckiger Produktkörper erscheint als hocheffizienter und funktioneller Strahler, sowie als schwenkbare Einbauleuchte. Dank exklusiver Linsen, welche in zwei Vierergruppen angeordnet sind, und hocheffizienter LED-Chips strahlt ARCHE ein klares und kontrolliertes Licht aus.

*ARCHE's modern and rectangular product body appears in highly efficient and functional spotlight as well as an adjustable recessed luminaire. Thanks to two sets of exclusive quartet lens that are placed on top of double pieces of quartet & highly efficient LED chips, the ARCHE emits a very clean and controlled light.*

Technische Zeichnung /  
Technical drawing (mm):



Deckenausschnitt /  
Ceiling cut (mm):



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	20° vertikal schwenkbar / Adjustability 20° in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Keine Abdeckung / No cover
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Optik Linsen / Optical lenses
Abstrahlwinkel / Beam angle:	26° - 54°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Emergency / Notlicht, Casambi, Automation

Farboptionen / Color options: ● ○ ●

3000K - 4000K • 2000 - 2350 gr

